

WESTERSTRAND TIJD / DATUM / TEMPERATUUR

THERMEX
15-20-25-30-45



De **THERMEX** digitale uurwerken van Westerstrand geven alternerend de tijd, datum en temperatuur weer.

THERMEX 15-20-25-30-45 / S

De THERMEX digitale uurwerken voor buitenopstelling zijn voorzien van een aluminium behuizing met een zwarte afwerking en een rode antireflecterende polycarbonaat ter bescherming van de rode led-cijfers (transparante polycarbonaat bij gele led's).

De cijfers worden gevormd door middel van ULTRA BRIGHT led's (rode of gele led's) met een automatische lichtsterkteregeling. Eenvoudige instelling d.m.v. een infrarood afstandsbediening. Een elektronische werkingsreserve verzekert een autonomie van 48 uur. Na een stroomonderbreking geven de uurwerken onmiddellijk de correcte tijd weer.

De THERMEX uurwerken geven alternerend de tijd, de datum en de temperatuur weer.

Mogelijke uitvoeringen:

- Autonoom
- Secundair op minutenimpulsen 24 VDC

In alle uitvoeringen dient een voeding 230 VAC te zijn voorzien.



Versie uren, minuten en seconden

Bevestiging/Installatie:

Enkelzijdig voor wandopstelling of dubbelzijdig voor muur- of plafondophanging mits een draagarm (optie).

Algemene technische gegevens:

Behuizing:	aluminium, zwart gelakt
Frontplaat:	polycarbonaat
Aansluitspanning:	230 VAC 50Hz
Verbruik:	minutenimpuls 5 mA
Bescherming:	IP54
Norm:	EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005

Opties:

122984-23	Radiosynchronisatie DCF-77 met kabel 5 meter
122980-00	Satellietsynchronisatie GPS

Technische gegevens per type:

Type	Karakterhoogte	Leesafstand	Afmetingen		Gewicht
			enkelzijdig (EZ)	dubbelzijdig (DZ)	
THERMEX 15	150 mm	60 meter	685 x 245 x 92 mm	685 x 245 x 130 mm	5 kg / 7 kg
THERMEX 15/S	150 mm en 120 mm	60 meter	965 x 245 x 92 mm	965 x 245 x 130 mm	6 kg / 8 kg
THERMEX 20	200 mm	90 meter	740 x 270 x 92 mm	740 x 270 x 130 mm	6 kg / 8 kg
THERMEX 20/S	200 mm en 150 mm	90 meter	1.070 x 270 x 92 mm	1.070 x 270 x 130 mm	7 kg / 10 kg
THERMEX 25	250 mm	120 meter	900 x 330 x 92 mm	900 x 330 x 130 mm	7 kg / 10 kg
THERMEX 25/S	250 mm en 200 mm	120 meter	1.320 x 330 x 92 mm	1.320 x 330 x 130 mm	8 kg / 12 kg
THERMEX 30	300 mm	145 meter	1.000 x 380 x 92 mm	1.000 x 380 x 130 mm	9 kg / 12 kg
THERMEX 30/S	300 mm en 250 mm	145 meter	1.450 x 380 x 92 mm	1.450 x 380 x 130 mm	10 kg / 15 kg
THERMEX 45	450 mm	200 meter	1.420 x 530 x 92 mm	1.420 x 530 x 130 mm	12 kg / 17 kg
THERMEX 45/S	450 mm en 300 mm	200 meter	1.970 x 530 x 92 mm	1.970 x 530 x 130 mm	14 kg / 20 kg



Tijd



Datum



Temperatuur

Contacteer ons voor een volledig vrijblijvende offerte.