



HORLOGE DE DECOMPTE



L'horloge de décompte est un appareil électronique pour chronométrer le temps entre les courses sur les hippodromes. Elle décompte le temps avant courses et entre les courses et l'affiche en minutes et secondes.

Elle est installée, dans la zone des boxes ou visible des boxes, pour être l'aide aux préparateurs des chevaux pour les courses à venir ; également dans tous les espaces professionnels

L'outil indispensable pour gérer efficacement le temps avant départ de courses.

CARACTÉRISTIQUES.

Généralités.

- Affichage digitale de différentes hauteurs suivant la distance de lisibilité.
- Affichage en diodes jaunes.
- Pour utilisation en extérieure ou intérieur.
- Chronomètre de décompte de temps en minutes et secondes.
- Installées seule ou en réseau pour couvrir les espaces professionnel.
- Interfacé avec le dispositif de gestion automatisée de l'hippodrome.
- Alimentation 230 Volts.

Fonctions.

- Décompte des temps entre les courses.
- Arrêt du décompte ou modification à tout moment suivant les événements.
- La sélection d'un temps, démarrage, arrêt du décompte.
- Éteindre le décompte en fin d'utilisation.

LAMBERT Westerstrand sarl

130, Boulevard de la Liberté – 59000 Lille

Tél. 02 32 06 30 60 – info@lambertfrance.fr – www.lambertfrance.fr

Référence de l'appareil.

Horloge chronomètre de décompte.

Accessoires.

Convertisseur RS485/RS232 pour la communication avec le dispositif de gestion automatisé de l'hippodrome.

Pièces de fixations.

Option.

Autonome avec son pupitre de contrôle.

Commande par pupitre filaire avec écran LCD et clavier pour la sélection des fonctions.

Caractéristiques techniques.

Horloge chronomètre :	base de temps par cristal quartz
Précision :	0,1sec. /24 heures (à +20°C)
Température fonctionnement :	de -15°C à + 40°C
Carte processeur :	K40413-10
Affichage :	Numérique, diodes de couleur jaune.
Ventilateur :	Pour maintenir la température de fonctionnement.
Alimentation :	230 Volts.
Communication :	RS 485 par câble informatique de catégorie 5.
Pose :	murale ou sur potences double face.
Dimensions :	suivant modèle.
Poids :	suivant modèle.

LAMBERT Westerstrand sarl

130, Boulevard de la Liberté – 59000 Lille

Tél. 02 32 06 30 60 – info@lambertfrance.fr – www.lambertfrance.fr