



Tableau d'affichage mobile



Le tableau d'affichage est un appareil électronique pour informer en temps réel le public du déroulement des opérations, avant, pendant et après course.

Lui communiquer toutes informations utiles sur la compétition.

Installé face aux tribunes pour une bonne lisibilité du public et des professionnels.

L'outil de communication incontournable pour informer l'ensemble des visiteurs sur l'hippodrome et partager avec lui les émotions du spectacle.

CARACTÉRISTIQUES.

Généralités.

- Affichage numérique et alphanumérique pour une lisibilité parfaite.
- Affichage en diodes de couleurs rouge et jaune suivant l'information.
- Partie numérique pour les informations de numéro de course et de l'ordre d'arrivée.
- Partie alphanumérique pour l'affichage des informations de préparation de la course, pendant et après la course.
- Installé face aux tribunes pour être lisible du plus grand nombre.
- Interfacé avec le dispositif de gestion automatisée de l'hippodrome.
- Alimentation 230 Volts.

Fonctions.

Dans la partie supérieure.

- le numéro de course, l'arrivée provisoire et officielle représentée par un rectangle jaune et rouge et une horloge affichant l'heure et la température.
- Indication de l'ordre d'arrivée des sept premiers chevaux.

Dans la partie inférieure.

- Les informations d'avant course, des non partants, des disqualifiés, du temps de course, des réductions kilométrique ou des distances à l'arrivée entre chevaux.
- Informations sur les prochains rendez-vous sur l'hippodrome.
- Annonces et présentations des partenaires de l'événement.
- Toutes autres informations que vous souhaitez transmettre à votre public.

LAMBERT Westerstrand sarl

130, Boulevard de le Liberté – 59000 Lille

Tél. 02 32 06 30 60 – info@lambertfrance.fr – www.lambertfrance.fr

Le tableau est mobile, posé sur une remorque, il peut être déplacé et mis sous abri hors compétitions.

Référence de l'appareil.

Tableau d'affichage mobile. 085128-00

Accessoires.

Convertisseur RS485/RS232 pour la communication avec le dispositif de gestion automatisé de l'hippodrome.

Moteur hydraulique pour déplier automatiquement le tableau.

Bâche sur mesure pour protéger le tableau.

Câblages pour le raccordement à la borne de l'alimentation et de la communication.

Logiciel Hippo, pour une gestion autonome du tableau et pour le test.

Option.

Version du tableau sur une structure fixe.

Caractéristiques techniques.

Horloge et température :	base de temps par cristal quartz
Précision :	0,1sec. /24 heures (à +20°C)
Température fonctionnement :	de -15°C à + 40°C
Cartes processeur :	K40413-10 et K40413-00
Affichage numérique :	en diodes de couleur jaune de 300 mm de hauteur.
Affichage numérique :	en diodes de couleur rouge de 190 mm de hauteur.
Affichage alphanumérique :	en diodes de couleur jaune de 350 mm de hauteur.
Ventilateur :	Pour maintenir la température de fonctionnement.
Alimentation :	230 Volts.
Communication :	RS 485 par câble informatique de catégorie 5.
Pose :	sur remorque double essieux.
Protection :	bâche grise sur mesure.
Dimensions :	6000 x 2000 x 3250.déplié.
Poids :	1.500 kg.

LAMBERT Westerstrand sarl

130, Boulevard de la Liberté – 59000 Lille

Tél. 02 32 06 30 60 – info@lambertfrance.fr – www.lambertfrance.fr